

World's Best Products


9축 정면기 TSG-109R/L-S

9축 정면기는 Hole plugging, Resin 제거, Via Filling 동도금 등, 동도금 후 표면 처리용으로 폭 넓게 많이 사용하는 장비이며 정면기의 구성은 박판, 일반, 고다층으로 다양하게 구성할 수 있으며 HDI 제조 공정에 반드시 필요한 장비임




제품특징

- 제품두께 0.1~8.0t 까지 광범위한 적용 모델을 구축 (초박판, 박판, 일반, 고다층, Package, FPC용)
- Mode 별로 Setting 하면 두께측정기에 의해서 자동으로 부하를 감지하여 자동 작업 가능
- 먼저 1축으로 기판의 불균일을 해소하므로 균일한 표면을 실현
- 다양한 제품의 표면처리에 탁월한 품질을 실현



Before Hole Plugging



After Hole Plugging

SPEC	TSG-109R/L-S
Dimension	L5412×W1620×H1354
Conveyor Speed	0.5~8.0m/min
Brush revolution	1500~2300rpm(inverter variable)
Oscillation Cycle	450~350cpm
Panel Size	700mm(Max), 250mm(Min)
Panel Thickness	0.1~8.0mm / 0.2~8.0mm
Brush Diameter	O.D.150×I.D.76.2×L710mm
Back-up roll Diameter	O.D.75×L720mm
Upper Back-up roll	Up/Down
Side Plate	SS400 30t, Teflon coating
Sub-Frame	SS400 20t, spray cure coating
Weight	8800kg
Power	32kw, 220/380V, 3ph